

# ÉCLAIRAGE DE LA LISSE PAR LED

Pour la gamme INDUSTRIAL - Série S



## ELKA

### Éclairage de la lisse par LED jusqu'à une longueur de lisse de 8.000mm

Le profil en caoutchouc translucide est illuminé de manière uniforme sur toute la longueur de la lisse (rouge / vert / bleu possibles). Le mode d'éclairage (permanent/clignotant peut être réglé sur la logique de commande MO 24. La visibilité de la lisse dans l'obscurité, à une visibilité réduite et durant la journée est considérablement accru. Même avec ce profil en caoutchouc, les forces admissibles (DIN EN 13241) sont maintenues si la vitesse est appropriée. L'éclairage de la lisse par LED peut être utilisé avec des lyres de repos et lyres escamotables.\*

- ✓ Éclairage uniforme sur toute la longueur de la lisse
- ✓ Profil en caoutchouc translucide
- ✓ Visible des deux cotés
- ✓ Éclairage multicolore (rouge / vert / bleu possibles)
- ✓ Technologie LED à faible consommation d'énergie
- ✓ Degré de protection IP68 (à un assemblage à l'usine)
- ✓ Montage simple
- ✓ Jusqu'à une longueur de lisse de 6.000mm pré-assemblé (barrière complète)
- ✓ Jusqu'à une longueur de lisse de 8.000mm pour un assemblage sur site (y compris l'outil d'insertion)
- ✓ Peut-être raccourci individuellement
- ✓ Pré-assemblé ou en tant que kit pour un assemblage sur site
- ✓ Peut-être utilisé avec des lyres de repos et lyres escamotables

L'éclairage est librement configurable sur la logique de commande MO 24. Par exemple:  
Barrière est fermée = rouge, barrière s'active = clignote en rouge, barrière est ouverte = verte.

\*Ne peut pas être monté avec des râteliers ou des herses.



**ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG**

**Dithmarscher Str. 9, 25832 Tönning / Allemagne**

 [info@elka.eu](mailto:info@elka.eu)

 +49(0)4861-9690-0

 [www.elka.eu](http://www.elka.eu)

 +49(0)4861-9690-90